



## CCU525

### UNITE DE COMMANDE POUR MULTIPLE CAMERAS CCTV

Le CCU525 est une unité modulaire de contrôle de caméras qui alimente et gère de 2 à 6 caméras. Il est piloté par un système de contrôle externe provenant de fournisseurs tiers qui communique avec le CCU525 via un dispositif de contrôle externe Pelco.

### APPLICATIONS

- Unité de contrôle caméra qui alimente et contrôle les mouvements, panoramique, inclinaison et éclairage
- CCU est alimenté par une tension de 48 V CC depuis le site ou par une alimentation séparée 1U montée en rack

### AVANTAGES

- Unité flexible, alimente et contrôle de 2 à 6 caméras
- Peut-être piloté par une télécommande ou un système de contrôle externe via Pelco D.
- S'adapte sur un rack 19"

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :	19 " 3U
Poids :	8 kg
Matériau du boîtier :	Aluminium
Température de fonctionnement :	0°C à +45°C
Classe de protection :	IP42
Alimentation :	48VDC
Sortie Vidéo :	HD – SD composite
Protocole de communication :	PELCO-D

*Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis*



*Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis*